

PRODUCT INFO



GRAVEL-PACK
Wasserdichte Fahrradtasche (Paar)



- Griff zum Einhängen und Auslösen des Quick-Lock2.1-Systems
- Zusatzverschluss (beim Tragen mit Schultertragegurt) mit D-Ring
- D-Ring zur Befestigung eines Schultertragegurts (optional erhältlich)
- Steckschließen zur Fixierung des Roll-Verschlusses nach unten
- Hochwertiger Reflektor aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- Robustes Nylongewebe
- Selbsttätig schließende QL2.1-Haken in der Größe 16 mm
- Auswechselbare Hakeneinsätze in den Größen 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion
- 2 verschiebbare und drehbare Arretierungshaken (15° Schritte) mit Anti-Scratch-Funktion
- Hakenschiene aus Zwei-Komponenten-Kunststoff mit Anti-Scratch-Funktion
- Kantenschutz mit Schlitzen für Tragesystem

- PVC free**
- IP 64**
- Anti scratch**
- QL2.1 system**
- PS21R**
- PS33**
- PFAS free**

Höhe/cm	Breite/cm	Tiefe/cm	Vol./L	Gew./g	max. Zuladung/kg
30	25	14	25 L (Paar)	1160 (Paar)	2x 9

SPEZIFIKATIONEN:

- + Wasserdichte Radtasche (Paar) mit Rollverschluss
- + Ideale Tasche für Bike-Packing, Alpencross, Radrennen und Trekking-Touren
- + Leichtes, robustes PU-beschichtetes Nylongewebe
- + Mit Quick-Lock2.1 Aufhängesystem für Gepäckträger bis 16 mm Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Arretierungshaken unten für festen Halt am Gepäckträger
- + Reduzierstücke für Rohrdurchmesser 8, 10 und 12 mm mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers liegen bei
- + Obere QL-Haken und untere Schiebehaken ohne Werkzeug einstellbar
- + Untere Hakenschiene mit Anti-Scratch-Funktion zum Schutz des Gepäckträgers
- + Durch symmetrische Form links oder rechts verwendbar
- + Leuchtstarke Reflektoren aus 3M Scotchlite Reflexmaterial

Lieferumfang: Taschenpaar, Reduzierstücke 8, 10 und 12 mm (je 2 Paar)

Separat erhältliches Zubehör: Carrying System Bike Pannier, Anti-Theft-Device (E124), Tragegurt (E172), QL2.1 Haken 18 mm (E211), QL2.1 Haken 20 mm (E193)

Achtung: Die maximale Zuladung pro Einzeltasche bzw. Gepäckträgerseite beträgt 9 kg. Unabhängig davon ist die zulässige Beladung des Gepäckträgers zu beachten. Dieser Hinweis ist normalerweise direkt am Gepäckträger angebracht. Die erlaubte Zuladung von Gepäckträgern kann unterschiedlich sein. Diese Obergrenze darf nicht überschritten werden. Es ist ratsam das Gewicht der beladenen Taschen vor Fahrtantritt mit einer Waage zu ermitteln und gegebenenfalls die Ausrüstung entsprechend zu reduzieren. Das gilt sowohl für Hinterrad- als auch für Vorderradgepäckträger oder Lowrider, die an der Gabel des Fahrrades befestigt werden. Zu beachten ist auch, dass sich durch die Verwendung von Radtaschen das Fahrverhalten des Rades entscheidend verändern kann.

Nicht mit einem Rack-Pack (25 mm Stecker) kombinierbar.

Hinweis: Zur Erreichung des Schutzgrades IP64 (6=staubdicht, 4=spritzwassergeschützt aus allen Richtungen) muss der Verschluss 3-4x eingerollt und nach unten abgespannt werden.



Infos zu IP-Symbolen: https://www.ortlieb.com/de_de/service/technisches/ip-symbole